



TEXAS TITANIUM SYN

Dầu động cơ xăng tổng hợp toàn phần API SN/CF

Reach Further !

MÔ TẢ

TEXAS TITANIUM SYN là dầu động cơ tổng hợp chất lượng hảo hạng. Sản phẩm bảo vệ tối đa và kéo dài tuổi thọ của dầu cũng như động cơ xe, bao gồm động cơ thể hệ mới có yêu cầu tiêu chuẩn mức khí thải nghiêm ngặt. TEXAS TITANIUM SYN đặc biệt được chế tạo để đáp ứng thách thức từ những động cơ hiện đại công suất lớn có lượng phát thải thấp. Sản phẩm có khả năng kiểm soát lượng cặn, giữ sạch làm tăng tuổi thọ động cơ. Dầu gốc và chất phụ gia được lựa chọn kỹ lưỡng, nâng cao khả năng giảm ma sát, chống mài mòn, gỉ sét.

TEXAS TITANIUM SYN được khuyên dùng cho các động cơ ngành công nghiệp nặng. Sản phẩm phù hợp cho động cơ tăng áp 4 với điều kiện vận hành khắc nghiệt.

TEXAS TITANIUM SYN dễ dàng đáp ứng và vượt trên mức yêu cầu về vận hành và bảo dưỡng của các nhà sản xuất động cơ lớn như Daimler và Volkswagen, bao gồm cả động cơ xăng và động cơ diesel.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

- API SN/CF
- ACEA A1/B1, A5/B5, ACEA C2/C3
- MB p229.31, MB p229.51, MB p229.52
- VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01
- Ford WSS-M2C948-A, WSS-M2C948-B
- PSA B71 2290
- Porsche A40
- Renault RN0700/RN0710
- MB p226.5
- GM Dexos 2
- BMW Longlife – 04

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG

- Làm sạch piston tối đa.
- Giảm mài mòn, kéo dài tuổi thọ động cơ

ALBERTA VIETNAM COMPANY LIMITED

Tầng 3 tháp 1 tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: www.alberta.com.vn

Email: hn.sales@alberta.com.vn

Tel: 04. 43566 8748

Fax: 04. 35641 694

- Hiệu suất vượt trội.
- Ổn định trượt cắt dầu đảm bảo độ nhớt ít bị biến đổi trong thời gian vận hành.
- Tăng cường độ bền màng dầu ở nhiệt độ cao
- Chống oxy hóa và hoạt động ổn định ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau.

ỨNG DỤNG

- TEXAS TITANIUM SYN được chứng nhận khuyên dùng bởi nhiều hãng động cơ của Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc trong mọi điều kiện vận hành.
- TEXAS TITANIUM SYN thích hợp cho xe khách, MPVs, SUVs và động cơ diesel ngành công nghiệp nhẹ và động siêu nạp/tăng áp.
- TEXAS TITANIUM SYN đặc biệt được khuyên dùng cho động cơ diesel hạng nhẹ yêu cầu dầu có tiêu chuẩn ACEA C3 cũng như động cơ xăng yêu cầu dầu phẩm cấp SN.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ nhớt SAE	5W30	5W40
Tỷ trọng ở 15°C, kg/l	0.850	0.860
Ngoại quan	Trong suốt	Trong suốt
Độ nhớt ở 40°C, mm ² /s	61.6	85.0
Độ nhớt ở 100°C, mm ² /s	10.9	13.6
Chỉ số nhớt	170	163
Độ nhớt Brookfield ở -30°C, cP	4855	5510
Nhiệt độ đông đặc, °C	-35	-32
Nhiệt độ chớp cháy, °C	220	227
Độ kiềm, mgKOH/g	8.5	8.5

ALBERTA VIETNAM COMPANY LIMITED

Tầng 3 tháp 1 tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: www.alberta.com.vn

Email: hn.sales@alberta.com.vn

Tel: 04. 43566 8748

Fax: 04. 35641 694