



TEXAS GEARTRA EPX

Dầu hộp số đa cấp chất lượng cao

Reach Further !

MÔ TẢ

TEXAS GEARTRA EPX là dầu hộp số đa cấp chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn SAE J306. Được pha chế từ dầu gốc tinh lọc có chỉ số nhớt cao, sản phẩm có độ bền trượt cắt giúp duy trì độ nhớt ổn định trong thời gian sử dụng. Dầu truyền áp lực lớn lên bánh răng, giúp động cơ hoạt động tốt dưới hầu hết các điều kiện vận hành. Phụ gia được chọn lọc kỹ lưỡng giúp chống ăn mòn và ma sát trong hệ thống bánh răng.

TEXAS GEARTRA EPX hoạt động hiệu quả hơn các dòng sản phẩm dầu bánh răng thông thường ở nhiệt độ cao lên tới 150°C. Chất phụ gia cực áp bảo vệ bánh răng khỏi bị nứt vỡ khi bị nén liên tục.

TEXAS GEARTRA EPX có khả năng chống oxi hóa, ngăn chặn quá trình phân hủy dầu khi hoạt động ở nhiệt độ cao. Sản phẩm được thiết kế đáp ứng được các điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất của xe hơi, xe tải, máy kéo nông nghiệp, đào đất, máy móc xây dựng và máy móc hạng nặng khác. Texas Geartra EXP được sử dụng để bôi trơn các loại bánh răng khác nhau trong hệ thống vi sai, hộp số, hệ thống lái.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

- API GL – 5 LS
- ISO 80W90, 85W140
- SAE J2360
- MT – 1
- MACK GO – J
- MIL – L – 2105D

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG

ALBERTA VIETNAM COMPANY LIMITED

Tầng 3 tháp 1 tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: www.alberta.com.vn

Email: hn.sales@alberta.com.vn

Tel: 04. 43566 8748

Fax: 04. 35641 694

- Chống oxi hóa và chịu nhiệt vượt trội.
- Kéo dài tuổi thọ máy, giảm chi phí bảo dưỡng.
- Tăng cường khả năng chịu tải cho các thiết bị cơ giới.
- Truyền động mượt mà.
- Chống mài mòn, bảo vệ bề mặt bánh răng.
- Chống vỡ, nứt bánh răng.

ỨNG DỤNG

- Được khuyến dùng cho các động cơ yêu cầu dầu bánh răng đa năng phẩm cấp GL – 5
- Thích hợp để sử dụng trong hộp số và cầu của các thiết bị cơ giới.
- Được sử dụng để bôi trơn các loại bánh răng khác nhau trong hệ thống vi sai, hộp số, hệ thống lái.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ nhớt SAE	80W/90	85W/140
Tỷ trọng ở 15 ⁰ C, kg/l	0.889	0.896
Màu sắc ASTM	2.5	4.0
Độ nhớt ở 40 ⁰ C , mm ² /s	155.1	430.1
Độ nhớt ở 100 ⁰ C , mm ² /s	15.8	29.2
Chỉ số nhớt	105	96
Độ nhớt Brookfield ở -12 ⁰ C, cP	-	55,000
Độ nhớt Brookfield ở -26 ⁰ C, cP	136,000	-
Nhiệt độ đông đặc, ⁰ C	-27	-15
Nhiệt độ chớp cháy, ⁰ C	232	224
Ăn mòn đồng	1b	1b

ALBERTA VIETNAM COMPANY LIMITED

Tầng 3 tháp 1 tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: www.alberta.com.vn

Email: hn.sales@alberta.com.vn

Tel: 04. 43566 8748

Fax: 04. 35641 694